

Pluma 3Plus R32

2,6 kW÷3,5 kW



SEER=

9.3 A+++



- Εξαιρετική απόδοση ψύξης, αυτές οι μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε εξωτερική θερμοκρασία έως 50 ° C.
- Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού επιτρέπει τον καθαρισμό του εξατμιστή που βοηθά τον περιορισμό της ανάπτυξης βακτηρίων στη μονάδα και διατηρεί τον αέρα καθαρότερο.
- Η λειτουργία χρονοδιακόπτη 24 ωρών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του κλιματιστικού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
- Βασικό κιτ Wi-Fi.

- Ο αισθητήρας θερμοκρασίας που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο επιτρέπει να διασφαλίζεται πάντα η καλύτερη άνετη θερμοκρασία.
- 3D ανεμιστήρα.
- Συμβατό με multi εγκαταστάσεις.
- Προαιρετική ξηρή επαφή για απομακρυσμένο On-Off.
- Νέα λειτουργία σούπερ ιονιστή.
- Φίλτρο Silver Ion στάνταρ.
- Αθόρυβη λειτουργία: μόνο 20 dBA στην ελάχιστη ταχύτητα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

		SDL26R	SDL35R
Απόδοση ψύξης	kW	2,6 (1,0~3,2)	3,5(1,3~4,3)
	Kfrig/h	2,2 (0,8~2,7)	3,0 (1,1~3,7)
	KBTU/h	9,0 (3,5~11,0)	12,0 (4,7~14,7)
Ισχύς εισόδου	kW	0,6 (0,9~1,1)	0,9 (0,1~1,6)
Απορροφούμενη ισχύς	A	2,6 (0,4~4,7)	4,2 (0,6~7,2)
S.E.E.R.		9,3 - A+++	8,5 - A+++
Απόδοση θέρμανσης	kW	2,9 (0,8~3,3)	3,8 (1,0~4,3)
	Kcal/h	2,5 (0,7~2,8)	3,2 (0,9~3,7)
	KBTU/h	10,0 (2,8~11,5)	13,0 (3,6~14,9)
Ισχύς εισόδου	kW	0,6 (0,1~1,0)	0,9 (0,1~1,5)
Απορροφούμενη ισχύς	A	2,7 (0,4~4,7)	4,2 (0,7~6,7)
S.C.O.P.		4,6 - A++	4,6 - A++
Συμπίεστής		Rotary	Rotary
Τροφοδοσία	V~,Ph,Hz	230, 1, 50	
Παροχή αέρα	m /h	483/362/303	584/477/395
Ηχητική ισχύς			
Εσωτερική μονάδα	dB(A)	36.5/29/24/20	39.5/33/25/21
Εξωτερική μονάδα	dB(A)	54,0	54,5
Εξωτερική θερμοκρασία *	°C	-15/50	-15/50
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	R32/g	620	620
Μήκος σωληνώσεων	m	25	25
Υψομετρ. Διαφορά μονάδων	m	10	10
Διάμετρος σωληνώσεων (αέριο)	inch / mm	3/8, 9.53	3/8, 9.53
Διάμετρος σωληνώσεων (υγρό)	inch / mm	1/4, 6.35	1/4, 6.35
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	8,6	8,6
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	26,7	26,7

* Όρια λειτουργίας:
Συνθήκες δοκιμής θέρμανσης: εσωτ. 20°C b.s. - εξωτ. 7°C b.s. / 6°C b.u. / Συνθήκες δοκιμής ψύξης: εσωτ. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. – εξωτ. 35°C d.b. / 24°C w.b.